

MÁXIMA CALIDAD **AGITADORES**



Los agitadores se utilizan para mezclar líquidos o suspensiones y evitar la sedimentación, asegurando que los componentes se distribuyan uniformemente. La tarea principal de un agitador es generar turbulencia en el líquido, no moverlo de un lugar a otro como lo hace la bomba.

AGITADOR VERTICAL

Se utiliza en procesos de mezcla, dispersión y homogenización de líquidos y suspensiones. Se caracterizan por su diseño, donde el motor y el eje están posicionados de forma vertical.

- ✓ Potencia desde 0,12-200 KW
- ✓ Velocidad desde 0-3000 rpm
- ✓ Amplio rango de viscosidad
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Certificados CE, ATEX, Grado alimenticio EN (10088)



AGITADOR SUMERGIBLE

Se utilizan para mezclar líquidos en tanques, piscinas, reactores u otros recipientes, donde el impulsor o el mecanismo de agitación se encuentra completamente sumergido en el líquido

- ✓ Diseño Acero Inox. (AISI 316)
- ✓ Potencias desde 0,6 KW - 10 KW
- ✓ Motores multipolares (4/6/8/10/12 polos)
- ✓ Versatilidad
- ✓ Bajo mantenimiento



**TU ALIADO EN SOLUCIONES
MEDIOAMBIENTALES**



CONTÁCTANOS:

+34 936 47 38 61



info@f3fgroup.com